



Broyeur conçu pour des tracteurs entre 20 CV et 60 CV de puissance pour l'entretien en arboriculture, refus de prairie, jachères, et bois de taille jusqu'à 3 cm de diamètre.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis monocoque en tôle anti-usure de 4 mm d'épaisseur.
- Rotor tubulaire de Ø 350 mm.
- Boîtier avec roue libre incorporée.
- Entraînement par 3 courroies modèle XPB.
- Marteaux forgés SERRAT.
- 2 lignes de contre couteaux boulonnées au châssis.
- Système GIROSTOP d'attache des éléments de coupe.
- Supports des roulements du rotor en acier.
- Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- Attelage boulonné en différentes positions.
- Prise de force 540 tr/min.
- Double roulement sur le rouleau palpeur.
- Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 140 mm.
- Largeur carter courroies 64 mm.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurité visibles par le personnel.




Boîtier avec roue libre incorporée



Détail du rouleau



MODÈLE	 mm	 KW-CV		 KG	N.º COURROIES							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1200	1200	15 - 20 44 - 60	16	260	3 XPB	1276	50"	895	35"	828	33"	540
T-1400	1400	18 - 25 44 - 60	16	275	3 XPB	1476	58"	895	35"	828	33"	540
T-1600	1600	26 - 35 44 - 60	20	295	3 XPB	1676	66"	895	35"	828	33"	540

OPTIONS



► Bavette arrière



► Déport hydraulique



► Patins avant, seulement sur châssis droit



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Les données présentées dans ce catalogue sont fournies pour information seulement et ne sont pas contraignantes.