



Broyeur polyvalent étudié pour broyer les résidus de sorgho, maïs, tournesol, blé, orge, etc. Ainsi que pour l'entretien de terrain en herbé (rai gras).

Ce broyeur possède une porte arrière hydraulique et des déflecteurs orientables pour répandre la paille une fois le broyage effectué.

Rotor POLSER de 650 mm de diamètre équipé de différents éléments de coupe: fléaux en Y ou marteaux.

## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 8 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 650 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT puissance jusqu'à 150 CV.
- ▶ Entraînement par 4 courroies modèle XPC.
- ▶ Marteaux forgés SERRAT ou couteaux en Y.
- ▶ Marteaux garantis contre cassure.
- ▶ Système GIROSTOP d'attache des éléments de coupe.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ▶ Système anti-fils dans le rotor.
- ▶ Contre couteaux interchangeables.
- ▶ Rouleau palpeur Ø 210 mm.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min.
- ▶ Porte arrière hydraulique.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Porte arrière hydraulique



Protection anti fil de fer pour les roulements du rotor



Rouleau palpeur Ø 210 mm



| MODÈLE | mm   | KW-CV                 | [Icon] | [Icon] | [Icon] | [Icon] | N.º COURROIES | [Diagram] |      |      |      |      |      |
|--------|------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|
|        |      |                       |        |        |        |        |               | A mm      | A in | B mm | B in | C mm | C in |
| T-2300 | 2300 | 74 - 100<br>110 - 150 | 24     | 80     | 1255   | 4 XPC  | 2545          | 100"      | 1750 | 69"  | 1200 | 47"  | 1000 |
| T-2500 | 2500 | 74 - 100<br>110 - 150 | 24     | 80     | 1310   | 4 XPC  | 2745          | 108"      | 1750 | 69"  | 1200 | 47"  | 1000 |
| T-2800 | 2800 | 88 - 120<br>110 - 150 | 24     | 80     | 1395   | 4 XPC  | 3045          | 120"      | 1750 | 69"  | 1200 | 47"  | 1000 |
| T-3200 | 3200 | 96 - 130<br>110 - 150 | 32     | 96     | 1527   | 4 XPC  | 3445          | 136"      | 1750 | 69"  | 1200 | 47"  | 1000 |

## OPTIONS



▶ Déflecteurs orientables

▶ Double entraînement



▶ Marteaux

ou


▶ Couteaux en Y



▶ Chaînes avant



▶ Roue libre entre boîtier/arbre



▶ Patins avant



▶ Roues orientables



Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.