



La Rabattable PRO+ est composée de deux broyeurs standards qui se chevauchent en mode travail. Ils sont unies par une poutre centrale possédant un système de replie hydraulique. La largeur de travail peut aller jusqu'à 6.30 m. La conception de la transmission de la rotation des rotors par le centre de la machine permet de laisser les cotés extérieurs du broyeur lisses. Cela permet à l'opérateur de s'approcher au plus proches des bordures de champs. Ce broyeur est adapté pour un travail agricole général (sorgho, maïs, tournesol, coton, etc.) ou pour l'entretien des zones herbagés (prairies, espaces verts). Son articulation centrale permet une parfaite adaptation au terrain vue que dans les grandes surfaces de cultures, il y a des légers dénivelés. Une machine rigide de cette dimension ne pourrait pas effectuer un travail efficace et de qualité sans cette articulation centrale.


CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ▶ Entraînement par 2 x 4 courroies modèle XPC.
- ▶ Marteaux agricoles forgés SERRAT.
- ▶ Marteaux garantis contre cassure.
- ▶ Système GIROSTOP d'attache des éléments de coupe.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ▶ Système anti-fils dans le rotor.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 280 mm.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min.
- ▶ Repliable automatique par vérin hydraulique.
- ▶ Réversible.
- ▶ Roue libre sur cardan.
- ▶ Bavette sur rouleau.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Réversible



MODÈLE	 mm	 KW-CV			N.º COURROIES							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-3800	3800	92 - 125 164 - 220	16 + 16	2574	2 x 4 XPC	3936	155"	2235	88"	1595	63"	1000
T-4000	4000	99 - 135 164 - 220	20 + 20	2650	2 x 4 XPC	4174	164"	2235	88"	1595	63"	1000
T-4800	4800	110 - 150 164 - 220	24 + 24	2900	2 x 4 XPC	4936	194"	2235	88"	1595	63"	1000
T-5400	5400	125 - 170 164 - 220	24 + 24	3063	2 x 4 XPC	5536	218"	2235	88"	1595	63"	1000
T-6300	6300	147 - 200 164 - 220	28 + 28	3334	2 x 4 XPC	6436	253"	2235	88"	1595	63"	1000

OPTIONS

- ▶ **Béquille pour le stockage vertical**



- ▶ **Préparation pour un tracteur réversible**



- ▶ **Systèmes de sécurité hydrauliques de pliage**

