



Double broyeur satellite à axe vertical et à entraînement mécanique conçu pour l'entretien au pied des arbres en vergers. Transmission mécanique par prise de force pour tracteurs compris entre 70 et 105 CV. Broyeur nous permettant de maîtriser le développement de l'herbe au pied des arbres, en un seul passage nous faisons l'entretien sous deux rangs. Notre broyeur nécessite 3 distributeurs hydrauliques:

- 1° Double effet pour le vérin de récupération (modification de la pression).
- 2° Simple effet pour les vérins hydropneumatiques permettant de contourner automatiquement les obstacles.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Attelage 3 points – cat. II.
- ▶ Diamètre de coupe de 1.200 mm.
- ▶ Longueur au transport de 6.200 mm ainsi que 6.500 mm.
- ▶ Longueur au transport de 3.400 mm.
- ▶ Rotor 3 couteaux rétractables.
- ▶ Compensateur de pression.
- ▶ Contrôle par suspension hydropneumatique de poussée (réglable).
- ▶ Contrôle au sol par rouleau palpeur ainsi que roues orientables.
- ▶ Positionnement hydraulique selon la nécessité actionné depuis le tracteur (1 service D.E. et 2 services S.E.).
- ▶ Prise de force 540 tr/min.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Contrôle par suspension hydropneumatique de poussée (réglable).
Contrôle hydraulique de récupération (réglable).



Roue arrière réglable en hauteur.



MODÈLE

											
	mm	KW-CV		KG	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-6200	6200	78 - 105	3x2	1028	2536	100"	6200	244"	1200	47"	540
T-6500	6500	78 - 105	3x2	1032	2686	106"	6500	256"	1500	59"	540

OPTIONS

- ▶ Doubles roues

