



Machine pour la préparation du sol jusqu'à une profondeur de 40 cm, pour tracteurs entre 250 et 400 CV.

Transformez les souches des vieilles plantations, en laissant un terrain meuble pour la prochaine plantation.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 12 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 900 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT avec roue libre incorporée.
- ▶ Double entraînement latéral par courroies synchrones.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- ▶ Bouts du rotor interchangeables.
- ▶ Rotor massif.
- ▶ Double soc pour l'ouverture du terrain.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min.
- ▶ Patins.
- ▶ Porte arrière hydraulique.
- ▶ Renforts internes au châssis anti-usure en plaque d'Hardox de 12 mm.
- ▶ Système anti-fils dans le rotor.
- ▶ Protection du carter latéral.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Porte arrière hydraulique
Protection des courroies renforcée

Système FIXE TOP en tungstène



MODÈLE	mm	KW-CV		KG	N° COURROIES	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1100	1100	186 - 250 298 - 400	48	3800	2 Synchrones	1100	43"	1730	68"	1585	62"	1000

OPTIONS

- ▶ Déport hydraulique

