



Broyeur à adapter sur les bras un mini chargeur jusqu'à 5 tn, accouplé au circuit auxiliaire pour le broyage d'herbe, de roseaux et de branches jusqu'à 3 cm de diamètre.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 6 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor tubulaire à couteaux ou marteaux agricoles forgés SERRAT.
- ▶ Tête à adapter sur les bras un mini chargeur jusqu'à 5 TM.
- ▶ Entraînement par 3 courroies modèle XPB.
- ▶ Protection de chaînes antiprojection.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Moteur hydraulique à pignons.
- ▶ Clapet de recirculation intégré au moteur hydraulique.
- ▶ Patins.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Moteur hydraulique à pignons



- (1) Rotor avec fléaux ou marteaux
- (2) Protection de chaînes antiprojection



MODÈLE	mm	PUISSANCE		40	12	560	N.º COURROIES	Diagramme						
		min. req.	max. aut.					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	70-80 l/min	180 bar				3 XPB	1610	63"	940	37"	726	29"	2500

Clapet de recirculation intégré au moteur hydraulique



OPTIONS



▶ Porte hydraulique

