



Broyeur haut de gamme pouvant travailler aussi bien aligné au tracteur que déporté sur le côté. Broyeur conçu pour l'entretien des talus, de bordures de champs, de chemins, des espaces verts ainsi que pour effectuer du broyage agricole. Broyeur conçu pour tracteurs compris entre 70 et 120 CV. Système de sécurité grâce à un clapet de positionné sur le piston au niveau du bras de déport du broyeur. Angulation +90° / -50°. Porte arrière avec deux positions. Rotor POLSER Ø 450 avec marteaux SERRAT garantis contre cassure.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 8 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT garantis jusqu'à 120 CV.
- ▶ Entraînement par 3 courroies modèle XPC.
- ▶ Système GIROSTOP d'attache des éléments de coupe.
- ▶ Marteaux garantis contre cassure.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 180 mm.
- ▶ Prise de force 750 tr/min.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ▶ Patins.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Angulation +90° et -50°.
- ▶ Déport hydraulique.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Bavette arrière.
- ▶ Attelage 3 points en chapes CAT II et III.
- ▶ Clapet de sécurité contre les accidents.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Déport hydraulique



Protection anti fil de fer du rotor



Angulation

+90°



-50°



OPTIONS



- ▶ Nœud homocinétique

MODÈLE

MODÈLE	 mm	 KW-CV				N° COURROIES	A mm-in	B1 mm-in	B2 mm-in	C mm-in	D mm-in	
T-1600	1600	51 - 70 88 - 120	12	24	810	3 XPC	1884 - 74"	1975 - 78"	2290 - 90"	820 - 32"	2080 - 82"	750
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	16	28	855	3 XPC	2058 - 81"	1975 - 78"	2290 - 90"	820 - 32"	2080 - 82"	750
T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	16	32	890	3 XPC	2258 - 89"	1975 - 78"	2290 - 90"	820 - 32"	2080 - 82"	750
T-2300	2300	66 - 90 88 - 120	20	40	950	3 XPC	2558 - 101"	1975 - 78"	2290 - 90"	820 - 32"	2080 - 82"	750

*Avec le boîtier à l'extérieur:

• T-1600: A=2118 mm - 83"
• T-1800: A=2292 mm - 90"

• T-1800: A=2492 mm - 98"
• T-2300: A=2779 mm - 109"

