



Broyeur à chaîne pour effectuer des travaux forestiers, d'entretien en jardinerie et de maintenance agricole pour des tracteurs de 50 à 80 CV.

Construction monocoque, avec renforts sur le châssis.

Rotor avec les fixations des chaînes par boulon et bride pour permettre à l'opérateur de changer le diamètre de chaîne afin d'adapter au mieux la machine au travail à effectuer.

### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis fermé en tôle anti-usure 5 mm.
- ▶ Prise de force 540 tr/min.
- ▶ Rotor SERRAT avec 2 chaînes de maillons de Ø 13 mm.
- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ▶ Patins réglables en hauteur.
- ▶ Transmission directe.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



### Rotor Serrat avec chaînes interchangeables




### OPTIONS



▶ Embrayage dans la transmission



MODÈLE	 mm	 KW-CV	 Ø	 Ud.	 KG							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1500	1500	37 - 50 60 - 80	13	2	360	1678	66"	1910	75"	880	35"	540
T-1800	1800	44 - 60 60 - 80	13	2	437	1978	78"	2271	90"	880	35"	540
T-2000	2000	51 - 70 60 - 80	13	2	472	2178	86"	2423	95"	880	35"	540

