



Broyeur conçu pour des tracteurs entre 40 CV et 80 CV de puissance pour l'entretien en arboriculture, refus de prairie, jachères, et bois de taille jusqu'à 50 mm de diamètre.

Préparation spéciale pour travailler sur prise de force avant.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 6 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor tubulaire de Ø 400 mm.
- ▶ Boîtier avec roue libre incorporée.
- ▶ Entraînement par 4 courroies modèle XPB.
- ▶ Marteaux forgés SERRAT spécial herbe.
- ▶ 2 lignes de contre-couteaux boulonnées au châssis.
- ▶ Système GIROSTOP d'attache des éléments de coupe.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 180 mm.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Bavette sur rouleau de protection sur rouleau.
- ▶ Porte arrière hydraulique.
- ▶ Prise de force 540 tr/min.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Boîtier avec roue libre incorporée




Bavette sur rouleau de protection sur rouleau



OPTIONS



- ▶ Kit pour robot
- ▶ Déport hydraulique
- ▶ Chaînes avant

MODÈLE					N.º COURROIES							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1300	1300	22 - 30 60 - 80	9	370	4XPB	1495	59"	1155	45"	840	33"	540
T-1400	1400	30 - 40 60 - 80	12	397	4XPB	1595	63"	1155	45"	840	33"	540
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	420	4XPB	1795	71"	1155	45"	840	33"	540
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	456	4XPB	1995	79"	1155	45"	840	33"	540
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	16	480	4XPB	2195	79"	1155	45"	840	33"	540

