



Machine pour la préparation du sol jusqu'à une profondeur de 500 mm, pour tracteurs entre 300 et 600 CV.

Transforme le terrain forestier, avec des souches et des roches, en terrain cultivable, en évitant les risques d'accidents lors des travaux postérieurs.

## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 12 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 700 mm.
- ▶ Graissage centralisé.
- ▶ Boîtier SERRAT pour 600 CV avec Synkrodos-600.
- ▶ Double entraînement latéral par courroies synchrones.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min.
- ▶ Porte arrière hydraulique.
- ▶ Renforts internes boulonnés au châssis anti-usure.
- ▶ Enclume démontable.
- ▶ Système anti-fils dans le rotor.
- ▶ Protection du carter latéral.
- ▶ Rouleau arrière hydraulique.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Porte arrière hydraulique  
Protection des courroies renforcée


Système FIXE TOP en tungstène



Graissage centralisé



\*Pour le travail du sol, il est recommandé que le tracteur soit équipé avec Creeper ou Vario.

MODÈLE					N° COURROIES							
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2500	2500	223 -300 447 -600	58	5000	2 Sinchrones	2890	114"	2400	94"	1610	63"	1000

# Serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca) – España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com – comercial@serrat.es



Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.