



Broyeur conçu pour des tracteurs entre 20 CV et 40 CV de puissance pour l'entretien en arboriculture, refus de prairie, jachères, et bois de taille jusqu'à 30 mm de diamètre.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 4 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor tubulaire de Ø 350 mm.
- ▶ Boîtier avec roue libre incorporée.
- ▶ Entraînement par 3 courroies modèle XPB.
- ▶ Marteaux forgés SERRAT.
- ▶ 2 lignes de contre couteaux boulonnées au châssis.
- ▶ Système GIROSTOP sur le boulon du marteau.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Attelage boulonné en différentes positions.
- ▶ Prise de force 540 tr/min.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 140 mm.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Détail du rouleau



MODÈLE

| MODÈLE | mm | KW-CV | kg | N° COURROIES | Dimensions (mm / in) | | | | | | | |
|--------|------|--------------------|----|--------------|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | A | A | B | B | C | C | | |
| T-1200 | 1200 | 15 - 20 30 - 40 | 16 | 260 | 3 XPB | 1276 | 50" | 895 | 35" | 828 | 33" | 540 |
| T-1400 | 1400 | 18 - 25 30 - 40 | 16 | 275 | 3 XPB | 1476 | 58" | 895 | 35" | 828 | 33" | 540 |
| T-1600 | 1600 | 26 - 35 30 - 40 | 20 | 295 | 3 XPB | 1676 | 66" | 895 | 35" | 828 | 33" | 540 |

OPTIONS



▶ Bavette arrière



▶ Déport hydraulique



▶ Patins avant, seulement sur châssis droit

