









Broyeur pour le secteur de l'arboriculture qui permet l'élimination des résidus de tailles mais aussi l'entretien des espaces verts.

Il est composé d'un système de déport (parallélogramme) qui permet au tracteur de circuler au milieu de 2 rangés de plantations tout en broyant au plus proche de l'arbre. La hauteur du latétal de la machine est de 420 mm.

# CARACTÉRISTIQUES

- ► Châssis monocoque en tôle anti-usure de 8 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor tubulaire de Ø 420 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ► Entraînement par 3 courroies modèle XPC.
- ► Marteaux agricoles forgés SERRAT.
- ► Marteaux garantis contre cassure.
- ▶ Système GIROSTOP sur le boulon du marteau. ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ► Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.

- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ► Système anti-fils de fer dans le rotor.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 180 mm.
- ▶ Prise de force 540 tr/min.
- ► Racleur sur rouleau palpeur.
- ► Contre couteaux en acier.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



### Attelage deplaçable



### Système anti-fils de fer dans le rotor



| MODÈLE |        |      |                    |    | KG  | Nº COURROIES | C       |         |         |         |         |         |     |
|--------|--------|------|--------------------|----|-----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| _      |        | mm   | KW-CV              |    |     |              | A<br>mm | A<br>in | B<br>mm | B<br>in | C<br>mm | C<br>in |     |
|        | T-1250 | 1250 | 33 - 45<br>59 - 80 | 12 | 472 | 3 XPC        | 1441    | 57"     | 1270    | 50"     | 867     | 34"     | 540 |
|        | T-1400 | 1400 | 37 - 50<br>59 - 80 | 12 | 495 | 3 XPC        | 1591    | 63"     | 1270    | 50"     | 867     | 34"     | 540 |
|        | T-1600 | 1600 | 40 - 55<br>59 - 80 | 12 | 525 | 3 XPC        | 1791    | 71"     | 1270    | 50"     | 867     | 34"     | 540 |
|        | T-1800 | 1800 | 44 - 60<br>59 - 80 | 16 | 571 | 3 XPC        | 1991    | 78"     | 1270    | 50"     | 867     | 34"     | 540 |
|        | T-2000 | 2000 | 51 - 70<br>59 - 80 | 16 | 601 | 3 XPC        | 2191    | 86"     | 1270    | 50"     | 867     | 34"     | 540 |

## **OPTIONS**

### ► Roue libre



### ▶ Dents de rétention



► Chaînes avant

### ▶ Roues arrière



▶ Patins avant



► Roues avant



22310 Castejón del Puente (Huesca)-España Tfno. (+34) 974 417 830 www.serrat.com - comercial@serrat.es





Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pou information seulement et ne sont pas contraignantes.