INTERPIQUET DOBLE

SEKURLAST

Double broyeur satellite à axe vertical et à entrainement mécanique conçu pour l´entretien au pied des arbres en vergers. Transmission mécanique par prise de force pour tracteurs compris entre 70 et 105 CV. Broyeur nous permettant de maîtriser le développement de l´herbe au pied des arbres, en un seul passage nous faisons l´entretien sous deux rangs. Notre broyeur nécessite 3 distributeurs hydrauliques:

1° Double effet pour le vérin de récupération (modification de la pression).
2° Simple effet pour les vérins hydropneumatiques permettant de contourner automatiquement les obstacles.

CARACTÉRISTIQUES

- Attelage 3 points – cat. II.
- Diamètre de coupe de 1.200 mm.
- Longueur au transport de 6.200 mm ainsi que 6.500 mm.
- Longueur au transport de 3.400 mm.
- Rotor de 3 couteaux rétractiles sous chaque satellite.
- Compensateur de pression.
- Contrôle par suspension hydropneumatique de poussée (réglable).
- Contrôle au sol par rouleau palpeur ainsi que roues orientables.
- Positionnement hydraulique selon la nécessité actionné depuis le tracteur (1 service D.E. et 2 services S.E.).
- Prise de force 540 tr/min.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurité visibles par le personnel.

Contrôle par suspension hydropneumatique de poussée (réglable)
Contrôle hydraulique de récupération (réglable)

Roue arrière réglable en hauteur

MODÈLE	mm	KW-CV		KG	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-6200	6200	51 - 70 78 - 105	3x2	1028	2536	100”	6200	244”	1200	47”	540
T-6500	6500	51 - 70 90 - 105	3x2	1032	2686	106”	6500	256”	1500	59”	540

OPTIONS

- **Doubles roues**

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.