

Broyeur forestier adapté pour des tracteurs standards de 80 - 150 CV.

Ce broyeur permet la maintenance de sous bois, de clairière, de chemin pédestre, de coupe feu, etc. Le broyage de la matière donne un apport organique au terrain.

De conception forestière, son rotor POLSER + possède des marteaux escamotables à 360° de forme trapézoidale. Le diamétre de coupe est de 550 mm. Le boitier est reculé pour réduire l'angulation du cardan. Ce broyeur est équipé d'un 3ème point hydraulique de série.

Attelage: fixe et déportable hydrauliquement.

CARACTÉRISTIQUES


- ► Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 550 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT pour 150 CV.
- ► Simple entrainement par 3/4 courroies modèle XPC.
- ► Marteaux forestiers forgés SERRAT escamotables ► Troisième point hydraulique. 360° ou dents fixes avec pointe de tungstène ou ► Modèle fabriqué selon la norme CE. couteaux DRR.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ► Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.

- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ▶ Prise de force 540 tr/min (1.000 tr/min à partir de T-1800).
- ► Système anti-fils de fer dans le rotor.
- ► Contre couteaux en acier.
- ▶ Patins.

- Indications de sécurité visibles par le personnel.



2. Troisième point hydraulique



Système FIXE TOP en tungstène



Couteaux DRR



MODÈLE							KG	Nº COURROIES	IES B A						
		mm	KW-CV						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
	T-1400	1400	60 - 80 112 - 150	12	36	18	1040	3 XPC	1680	66"	1340	53"	1010	40"	540
	T-1600	1600	65 - 88 112 - 150	12	40	22	1160	3 XPC	1880	74"	1340	53"	1010	40"	540
	T-1800	1800	74 - 100 112 - 150	16	45	22	1253	4 XPC	2080	82"	1340	53"	1010	40"	1000
	T-2000	2000	82 - 110 112 - 150	16	50	24	1325	4 XPC	2280	90″	1340	53"	1010	40"	1000
	T-2300	2300	96 - 130 112 - 150	20	58	28	1510	4 XPC	2580	102"	1340	53"	1010	40"	1000

OPTIONS

► Roue libre



▶ Hidrahelp

► Protection du carter latéral



1. ▶ Rabatteur

2. ▶ Porte arrière hydraulique

► Préparation pour relevage avant



► Déport hydraulique



22310 Castejón del Puente (Huesca)-España Tfno. (+34) 974 417 830 www.serrat.com - comercial@serrat.es





Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pou information seulement et ne sont pas contraignantes.