



Broyeur forestier adapté pour des tracteurs standards de 300 à 600 CV.

Ce broyeur est équipé d'un rotor à dent fixe avec le système **FIXE TOP**.

Ce broyeur forestier intègre toutes les options possibles en série, nécessaire pour réaliser un travail optimal.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 15 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 1.100 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT avec roue libre incorporée.
- ▶ Transmission latérale par courroies synchrones.
- ▶ Dents fixes avec pointe de tungstène ou couteaux DRR.
- ▶ Boîtier avec Synkrodos-600.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- ▶ Triple rideau de protection à l'avant.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min.
- ▶ Contre couteaux en acier.
- ▶ Patins.
- ▶ Porte arrière hydraulique avec ligne de contre couteaux en acier.
- ▶ Rabatteur hydraulique.
- ▶ Système anti-fils de fer dans le rotor.
- ▶ Protection du carter latéral.
- ▶ Renfort à l'intérieur du châssis.
- ▶ Transmission par cardan.
- ▶ Poulies Ø 450 mm.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Porte arrière hydraulique
 Système RAIL BOX (en option) avec
 roue libre incorporée

Transmission par cardan
 Système anti-fils de fer dans
 le rotor



MODÈLE

mm	KW-CV			KG	N° COURROIES	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2600	2600	223 - 300 447 - 600	128	64	7050	Sinchrones	2705	107"	2270	89"	1700	67"	1000

OPTIONS



▶ Graissage centralisé



▶ Convertisseur de couple



▶ Hidrahelpe

