



Broyeur satellite à axe vertical et à entraînement mécanique conçu pour le nettoyage sous les clôtures, autour des piquets dans les vergers ainsi que sous les glissières de sécurité. Transmission mécanique par prise de force pour tracteurs compris entre 40 et 100 CV. Nécessite un service hydraulique simple effet ainsi qu'un service double effet pour le mouvement du vérin hydraulique d'inclinaison de l'angle d'attaque.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Attelage 3 points – cat. II.
- ▶ Diamètre de coupe de 1.200 mm.
- ▶ Déport axe du tracteur de 3.100 mm.
- ▶ Longueur au transport de 3.000 mm.
- ▶ Rotor 3 couteaux rétractables.
- ▶ Entraînement du rotor par prise de force.
- ▶ Contrôle par suspension hydropneumatique de poussée (réglable).
- ▶ Contrôle hydraulique de récupération (réglable).
- ▶ Positionnement hydraulique selon la nécessité actionné depuis le tracteur (1 service double effet).
- ▶ Prise de force 540 tr/min.
- ▶ Caoutchouc autour du plateau.
- ▶ Bol inférieur de contrôle au sol.
- ▶ Roue arrière réglable en hauteur.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.




Contrôle par suspension hydropneumatique de poussée (réglable)
Contrôle hydraulique de récupération (réglable)



Roue arrière réglable en hauteur




MODÈLE											
	mm	KW-CV			A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
INTERPIQUET	3100	30 - 40 74 - 100	3	450	3000	118"	3100	122"	1200	47"	540

OPTIONS

- ▶ Protection pour la route
- ▶ DIR: Roue verticale de suivi de la glissière + protection en caoutchouc



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Les données présentées dans ce catalogue sont fournies pour information seulement et ne sont pas contraignantes.