



Broyeur polyvalent pour le broyage de résidus de taille et des zones herbagées. Ce broyeur permet de travailler dans les deux sens (en marche avant ou en marche arrière).

C'est une particularité très intéressante qui donne la possibilité à l'opérateur de broyer des gros volumes de branches en marche arrière sans rouler sur la matière (ce qui permet de protéger le tracteur) puis d'affiner le travail en marche avant avec la porte fermée.

### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ▶ Entraînement par 3/4 courroies modèle XPC.
- ▶ Marteaux agricoles forgés SERRAT.
- ▶ Système GIROSTOP sur le boulon du marteau.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Chaînes avant.
- ▶ Système anti-fils de fer dans le rotor.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 219 mm.
- ▶ Prise de force 540 tr/min.
- ▶ Porte arrière hydraulique avec crible.
- ▶ Racleur sur rouleau palpeur.
- ▶ 11 lignes de contre couteaux.
- ▶ Patins.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Système anti-fils de fer dans le rotor



Porte arrière hydraulique avec crible



MODÈLE	 mm	 KW-CV		 KG	N° COURROIES				
						A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1400	1400	48 - 65 96 - 130	12	853	3 XPC	1621-64"	1345-53"	1150-45"	540
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	880	3 XPC	1721-68"	1345-53"	1150-45"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	913	3 XPC	1821-72"	1345-53"	1150-45"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	986	3 XPC	2021-80"	1345-53"	1150-45"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	1079	4 XPC	2221-87"	1345-53"	1150-45"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1175	4 XPC	2521-99"	1345-53"	1150-45"	540
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1276	4 XPC	2721-107"	1345-53"	1150-45"	540
T-2800	2800	74 - 100 96 - 130	28	1379	4 XPC	3021-119"	1345-53"	1150-45"	540

### OPTIONS

- ▶ Porte hydraulique sans crible
- ▶ Roue libre



▶ Roues orientables



▶ Rouleau renforcé

