



PRO REVERSIBLE



Ce broyeur s'utilise pour broyer du bois de tailles, des résidus de cultures ainsi que pour le nettoyage des terrains en jachères ou des prairies. C'est un broyeur universel fiable et performant. Rotor POLSER de 550 mm de diamètre pouvant broyer du bois de 100 à 120 mm de diamètre. Sa configuration réversible permet de protéger le tracteur de crevaisons et d'avaries vu qu'il n'a pas à rouler sur la matière à broyer. Conçu pour des tracteurs réversibles ou avec prise de force à l'avant.


CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ▶ Entraînement par 3/4 courroies modèle XPC.
- ▶ Marteaux agricoles forgés SERRAT.
- ▶ Système GIROSTOP sur le boulon du marteau.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ▶ Système anti-fils de fer dans le rotor.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 170 mm (219 mm à partir de T-2000).
- ▶ Prise de force 540 tr/min (1.000 tr/min à partir de T-2500).
- ▶ Racleur sur rouleau palpeur.
- ▶ 3 lignes de contre couteaux.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Système anti-fils de fer dans le rotor



MODÈLE	 mm	 KW-CV		 KG	N° COURROIES				
						A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1250	1250	44 - 60 96 - 130	12	680	3 XPC	1446-57"	1295-51"	1221-48"	540
T-1400	1400	48 - 65 96 - 130	12	718	3 XPC	1596-63"	1295-51"	1221-48"	540
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	746	3 XPC	1696-67"	1295-51"	1221-48"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	783	3 XPC	1796-71"	1295-51"	1221-48"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	844	3 XPC	1997-79"	1295-51"	1221-48"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	960	4 XPC	2206-87"	1330-52"	1221-48"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1058	4 XPC	2506-99"	1330-52"	1221-48"	540
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1130	4 XPC	2706-107"	1330-52"	1221-48"	1000

OPTIONS

Green x1



Bavette avant



Bavette arrière

Green x2




Chaînes avant



Dents de rétention

Roue libre

Préparation pour vigne



Patins avant



Rouleau renforcé



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com



Les données présentées dans ce catalogue sont
fournies pour information seulement et ne sont
pas contraignantes.