



Broyeur grande culture (sorgho, maïs, tournesol, coton et tous les types de résidus végétaux).

Le broyeur PRO+ est constitué d'un rotor POLSER, qui grâce à son grand diamètre de coupe génère une forte aspiration. Cela lui permet de soulever la matière couchée dans les sillons.

Idéal pour la régénération des prairies et des terrains en jachères. Sa configuration fixe permet de positionner le boîtier pour aligner le travail à l'axe du tracteur.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ▶ Entraînement par 4 courroies modèle XPC.
- ▶ Marteaux agricoles forgés SERRAT.
- ▶ Système GIROSTOP sur le boulon du marteau.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ▶ Système anti-fils de fer dans le rotor.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min.
- ▶ 3 lignes de contre couteaux.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.




Système anti-fils de fer dans le rotor



Rouleau palpeur réglable en hauteur



| MODÈLE |  mm |  KW-CV |  KG | N° COURROIES |  | | |  | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | | | A mm-in | B mm-in | C mm-in | | |
| T-2000 | 2000 | 59 - 80 112 - 150 | 16 | 1103 | 4 XPC | 2237-88" | 1531-60" | 1200-47" | 1000 |
| T-2300 | 2300 | 66 - 90 112 - 150 | 20 | 1198 | 4 XPC | 2537-100" | 1531-60" | 1200-47" | 1000 |
| T-2500 | 2500 | 70 - 95 112 - 150 | 20 | 1260 | 4 XPC | 2737-108" | 1531-60" | 1242-49" | 1000 |
| T-2800 | 2800 | 74 - 100 112 - 150 | 28 | 1367 | 4 XPC | 3037-120" | 1531-60" | 1242-49" | 1000 |
| T-3000 | 3000 | 81 - 110 112 - 150 | 28 | 1424 | 4 XPC | 3237-127" | 1531-60" | 1242-49" | 1000 |
| T-3200 | 3200 | 88 - 120 112 - 150 | 32 | 1495 | 4 XPC | 3437-135" | 1531-60" | 1276-50" | 1000 |
| T-3600 | 3600 | 93 - 125 112 - 150 | 32 | 1594 | 4 XPC | 3837-151" | 1531-60" | 1276-50" | 1000 |
| T-3800 | 3800 | 96 - 130 112 - 150 | 32 | 1687 | 4 XPC | 4037-159" | 1531-60" | 1276-50" | 1000 |
| T-4000 | 4000 | 100 - 135 112 - 150 | 32 | 1744 | 4 XPC | 4237-177" | 1531-60" | 1276-50" | 1000 |

OPTIONS

▶ Roue libre




▶ Chaînes avant



▶ Bavette arrière

▶ P.D.F. 540 tr/min



▶ Dents de rétention



▶ Bavette avant

▶ Roues arrière



▶ Patins avant



▶ Rouleau renforcé

