serrat

MAYDER

650 POLSER · GIROSTOP · SEKURLAST

Broyeur polyvalent étudié pour broyer les résidus de sorgho, maïs, tournesol, blé, orge, etc. Ainsi que pour l´entretien de terrain en herbé (rai gras).

Ce broyeur possède une porte arrière hydraulique et des déflecteurs orientables pour répandre la paille une fois le broyage effectué.

Rotor POLSER de 650 mm de diamètre équipé avec marteaux.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis monocoque en tôle anti-usure de 8 mm d'épaisseur.
- Rotor POLSER de Ø 650 mm.
- Boîtier SERRAT puissance jusqu'à 150 CV.
- Entraînement par 4 courroies modèle XPC.
- Marteaux forgés SERRAT.
- Système GIROSTOP sur le boulon du marteau.
- Supports des roulements du rotor en acier.
- Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- Rideau de protection à l'avant.
- Système anti-fils de fer dans le rotor.
- Contre couteaux interchangeables.
- Rouleau palpeur Ø 210 mm.
- Prise de force 1.000 tr/min.
- Porte arrière hydraulique.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurité visibles par le personnel.

Porte arrière hydraulique

Système anti-fils de fer dans le rotor

Rouleau palpeur Ø 210 mm

MODÈLE	mm	KW-CV		KG	Nº COURROIES	A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-2300	2300	74 - 100 112 - 150	24	1255	4 XPC	2545-100"	1750-69"	1200-47"	1000
T-2500	2500	74 - 100 112 - 150	24	1310	4 XPC	2745-108"	1750-69"	1200-47"	1000
T-2800	2800	88 - 120 112 - 150	24	1395	4 XPC	3045-120"	1750-69"	1200-47"	1000
T-3200	3200	96 - 130 112 - 150	32	1527	4 XPC	3445-136"	1750-69"	1200-47"	1000

OPTIONS



▶ **Patins avant**

▶ **Déflecteurs orientables**

- **Double entraînement**
- **Roue libre**

▶ **Chaînes avant**

▶ **Roues orientables**

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.

Agricole