MAYDER +

750 POLSER · GIROSTOP · SEKURLAST

Broyeur de grande puisance pour des tracteurs allant jusqu'à 270 CV. Parfaitement adapté pour le broyage du sorgho, maïs, tournesol, blé, orge, prairie et des grandes cultures. Ce broyeur est composé d'une porte arrière hydraulique, avec des déflecteurs orientables pour étendre la matière broyée, de plus il est constitué d'un double entraînement qui garantie une parfaite transmission de la puissance entre le tracteur et le rotor.
Rotor POLSER de 750 mm de diamètre équipé avec marteaux.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis monocoque en tôle anti-usure de 12 mm d'épaisseur.
- Rotor POLSER de Ø 750 mm.
- Boîtier avec roue libre jusqu'à 270 CV.
- Entraînement par 2 x 4 courroies modèle XPC.
- Marteaux forgés SERRAT.
- Système GIROSTOP sur le boulon du marteau.
- Supports des roulements du rotor en acier.
- Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- Rideau de protection à l'avant.
- Système anti-fils de fer dans le rotor.
- Double roulement sur le rouleau palpeur.
- Rouleau palpeur Ø 280 mm.
- Prise de force 1.000 tr/min.
- Porte arrière hydraulique.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurité visibles par le personnel.

Porte arrière hydraulique

Système anti-fils de fer dans le rotor

Rouleau palpeur Ø 280 mm

MODÈLE

MODÈLE	mm	KW-CV		KG	N° COURROIES	A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-2800	2800	89 - 120 147 - 200	24	2380	2 x 4 XPC	3153-124"	2280-90"	1260-50"	1000
T-3200	3200	104 - 140 147 - 200	32	2605	2 x 4 XPC	3553-140"	2280-90"	1260-50"	1000
T-3800	3800	119 - 160 147 - 200	32	2845	2 x 4 XPC	4153-163"	2280-90"	1260-50"	1000
T-4000	4000	134 - 180 198 - 270	32	3010	2 x 4 XPC	4353-171"	2280-90"	1260-50"	1000

OPTIONS

▶ **Déflecteurs orientables**



▶ **Patins avant**



▶ **Chaînes avant**

▶ **Roues orientables**

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.