



Broyeur conçu pour des tracteurs entre 60 CV et 120 CV de puissance pour l'entretien en arboriculture, refus de prairie, jachères, et bois de taille jusqu'à 80 mm de diamètre.

Préparation spéciale pour travailler sur prise de force avant.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ▶ Entraînement par 3 courroies modèle XPC.
- ▶ Marteaux agricoles forgés SERRAT.
- ▶ Deux lignes de contre-couteaux en acier.
- ▶ Système GIROSTOP sur le boulon du marteau.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 170/219 mm (à partir de T-2000).
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Bavette de protection sur rouleau.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min.
- ▶ Déport hydraulique.
- ▶ Porte avant hydraulique.
- ▶ Patins.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.




Système anti-fils de fer dans le rotor



Bavette sur rouleau de protection sur rouleau



MODÈLE	 mm	 KW-CV	 KG	N° COURROIES					
					A mm-in	B mm-in	C mm-in		
T-1600	1600	45 - 60 90 - 120	12	720	3 XPC	1825-72"	1035-41"	995-39"	1000
T-1800	1800	45 - 60 90 - 120	16	785	3 XPC	2025-80"	1035-41"	995-39"	1000
T-2000	2000	45 - 60 90 - 120	16	875	3 XPC	2225-88"	1055-42"	995-39"	1000
T-2300	2300	45 - 60 90 - 120	20	1050	3 XPC	2525-99"	1385-55"	1060-42"	1000

OPTIONS

- ▶ Roue libre
- ▶ Bords du châssis en biseau

