

INTERPIQUET

DOBLE

SEKURLAST



Double broyeur satellite à axe vertical et à entraînement mécanique conçu pour l'entretien au pied des arbres en vergers. Transmission mécanique par prise de force pour tracteurs compris entre 70 et 105 CV. Broyeur nous permettant de maîtriser le développement de l'herbe au pied des arbres, en un seul passage nous faisons l'entretien sous deux rangs. Notre broyeur nécessite 3 distributeurs hydrauliques:

- 1° Double effet pour le vérin de récupération (modification de la pression).
- 2° Simple effet pour les vérins hydropneumatiques permettant de contourner automatiquement les obstacles.

CARACTÉRISTIQUES

- Attelage 3 points – cat. II.

► Diamètre de coupe de 1.200 mm.

► Longueur au transport de 6.200 mm ainsi que 6.500 mm.

► Longueur au transport de 3.400 mm.

► Rotor de 3 couteaux rétractiles sous chaque satellite.

► Compensateur de pression.

► Contrôle par suspension hydropneumatique de poussée (réglable).
- Contrôle au sol par rouleau palpeur ainsi que roues orientables.

► Positionnement hydraulique selon la nécessité actionné depuis le tracteur (1 service D.E. et 2 services S.E.).

► Prise de force 540 tr/min.

► Modèle fabriqué selon la norme CE.

► Indications de sécurité visibles par le personnel.




Contrôle par suspension hydropneumatique de poussée (réglable)
Contrôle hydraulique de récupération (réglable)



Roue arrière réglable en hauteur




MODÈLE								
					A	B	C	
	mm	KW-CV		KG	mm-in	mm-in	mm-in	
T-6200	6200	51 - 70 78 - 105	3 x 2	1028	2536-100"	6200-244"	1200-47"	540
T-6500	6500	51 - 70 90 - 105	3 x 2	1032	2686-106"	6500-256"	1200-47"	540

OPTIONS

- Doubles roues



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com



Les données présentées dans ce catalogue sont fournies pour information seulement et ne sont pas contraignantes.